

**Ausschalter, 2polig**  
unbeleuchtet



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Tasten-Farbe	Tasten-Prägung	Bestell-Nummer
16(4)A 250V~	6,3	schwarz	schwarz		205.222.160

**Ausschalter, 2polig**  
beleuchtet



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Tasten-Farbe	Tasten-Prägung	Bestell-Nummer
16(4)A 250V~	6,3	schwarz	rot		205.222.270
16(4)A 250V~	6,3	schwarz	grün		205.222.280

**Schließer, 2polig**  
Taster



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Tasten-Farbe	Tasten-Prägung	Bestell-Nummer
16(4)A 250V~	6,3	schwarz	schwarz		205.222.760

Maßzeichnungen  
Prüfzeichen



16(4) A 250 V AC 1E4  
10(2) A 250 V AC 5E4  
10(4) A 250 V AC 1E4  
T 125/55°C



12 A 125/250 V AC  
1/4HP 125 V AC  
1/2HP 250 V AC  
T 100°C

Einbaumaße:

Ø 25 <sup>+0.2</sup>/<sub>0</sub>

Für Wandstärken von 0,7 - 2,5 mm

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Zeichnungen und Maßangaben sind unverbindlich. Muster und Einbauzeichnungen stellen wir auf Anforderung gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.everel.eu](http://www.everel.eu) (Wassergeschützte Schalter Serie SXLR).