

Ausschalter, 2polig
unbeleuchtet



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Wippen-Farbe	Wippen-Prägung	Bestell-Nummer
16(8)A 250V~	6,3	schwarz	schwarz	0	125.222.162

Ausschalter, 2polig
beleuchtet



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Wippen-Farbe	Wippen-Prägung	Bestell-Nummer
16(8)A 250V~	6,3	schwarz	rot	0	125.222.271
16(8)A 250V~	6,3	schwarz	grün	0	125.222.281
16(8)A 250V~	6,3	schwarz	gelb	0	125.222.291

Umschalter, 2polig
mit 0-Stellung in der
Mitte
beidseitig rastend



Schaltleistung	Anschluss	Gehäuse-Farbe	Wippen-Farbe	Wippen-Prägung	Bestell-Nummer
16(6)A 250V~	6,3	schwarz	schwarz	0 II	125.222.567

Maßzeichnungen
Prüfzeichen



16 (8)A 250 V AC 1E4
12(10)A 250 V AC 5E4
T 125/55°C



20 A 125 V AC
16 A 250 V AC
3/4HP 125/250 V AC
T 105°C

Einbaumaße:

Z	Y	X
0.7...1.25	22,0 ^{+0.2} ₀	30,2 ± 0.1
1.25...2.0	22,0 ^{+0.2} ₀	30,6 ± 0.1
2.0...3.0	22,0 ^{+0.2} ₀	30,8 ± 0.1

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Zeichnungen und Maßangaben sind unverbindlich. Muster und Einba Zeichnungen stellen wir auf Anforderung gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.everel.eu (Wassergeschützte Schalter Serie B4MASK).